



german  
brand  
award  
19  
winner

## Spiegelheizung - Datenblatt

### Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Schutzart:	IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset <i>(im Lieferumfang enthalten)</i>



### Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
Spiegelheizung 250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	5,0 kg
Spiegelheizung 350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	7,5 kg
Spiegelheizung 420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	12,5 kg
Spiegelheizung 540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	13,0 kg
Spiegelheizung 750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	16,2 kg
Spiegelheizung 900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	20,3 kg
Spiegelheizung 1250	160 x 60 cm	1250* +/- 8%	25,0 kg

\*Nennleistung bei 230 Volt



Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wandmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)

